

hotbox

S E R I E S



Mobile hot water generators
Generatori mobili di acqua calda



25 bar > 350 bar versions
for URBAN CLEANING UNITS

500 bar version
for WATER JETTING UNITS



Easy to handle
Facilità di movimento

Central bar for vertical lifting
Gancio per sollevamento verticale


Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment, Stainless-steel cladding panel.

Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi, pannello di rivestimento in acciaio inox.

Foamed-acting pneumatic wheels
Ruote effetto pneumatico












Professional control panel
Quadro comandi professionale

|  l/min | DELTA T °C |
|--|---------------|
| 11 | 111 |
| 13 | 103 |
| 15 | 93 |
| 18 | 75 |
| 21 | 63 |
| 25 | 55 |
| 30 | 45 |
| 35 | 35 |

- Connection hose (SAE 100 - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Steam operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- Delayed burner start

- Tubo di collegamento (SAE 100 - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Funzionamento a vapore
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Partenza ritardata del bruciatore

| Code Codici | Models Modelli |  | | |  MAX | |  MAX |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------|---|-----------|----|--|-----|--|---|--|---|---|---|---|
| | | Ph | V(A) | Hz | bar | MPa | l/h | kW | °C | lt | kg/h | kg | cm |
| URBAN CLEANING | | | | | | | | | | | | | |
| AM4000018 | Hot Box 25/25 | 1 | 230 (1,9) | 50 | 25 | 2,5 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 110 | 76x77x96 |
| AM4000028 | Hot Box 25/350 | - | 12 (26) | - | 350 | 35 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 110 | 76x77x96 |
| AM4000019 | Hot Box 25/350 | 1 | 230 (1,9) | 50 | 350 | 35 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 110 | 76x77x96 |
| WATER JETTING | | | | | | | | | | | | | |
| AM4000017 | Hot Box 25/500 | - | 12 (26) | - | 500 | 50 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 120 | 76x77x96 |
| AM4000016 | Hot Box 25/500 | 1 | 230 (1,9) | 50 | 500 | 50 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 120 | 76x77x96 |
| AM4000036 | Hot Box 25/500 | 3 | 400 (0,5) | 50 | 500 | 50 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 120 | 76x77x96 |