











# EasyPower **E**







## EASYPower (ELECTRICAL › ELETTRICA)

	300	450	500
 <b>Max</b>	30 l/min   300 bar 7,9 US gpm   4350 psi	21 l/min   450 bar 5,5 US gpm   6500 psi	15 l/min   500 bar 3,9 US gpm   7250 psi
 <b>Power Potenza</b>	25 CV/HP   18,5 kW		20 CV/HP   15 kW
 <b>Control board Quadro comandi</b>	Direct starter, warning lights, emergency stop Quadro di avviamento diretto, spie allarme, pulsante stop di emergenza.		
 <b>Transmission Trasmissione</b>	Direct by axial gear coupling joint Mediante giunto di accoppiamento munito di bussole coniche		
 <b>Pressure regulator Regolatore pressione</b>	Unloader valve Valvola automatica manuale		
 <b>Base frame Pianale</b>	Steel tubing frame, treated with antirust primer and first quality paint, with stainless steel protective panels and industrial wheels Telaio in tubolare trattato con antiruggine e vernice di qualità, con pannelli protettivi inox, provvisto di ruote industriali		
 <b>Weight Peso</b>	330 Kg - 727,5 lbs	280 Kg - 617,2 lbs	
 <b>Dimensions Dimensioni</b>	1450 cm x 880 cm x 950 cm - 570 inch x 346 inch x 374 inch		

### PUMP › POMPA

 <b>Type Tipo</b>	Triplex horizontal pump with ceramic coated steel plungers. Lubrication splash type. Volumetrica a 3 pistoni orizzontali in ceramica integrale. Lubrificazione a sbattimento.
<b>Head Testata</b>	S. Steel /Inox 300 bar Brass /Ottone 450/500 bar
<b>Safety valve Valvola di sicurezza</b>	Norm CE a norma CE
 <b>Gauge Manometro</b>	Stainless steel filled with glycerin Inox in bagno di glicerina

### STANDARD EQUIPMENT

3/8" Superslim high-pressure hose, 20 m long with stainless- steel quick couplings, Spray gun with lance, side handle and flat-jet nozzle (30°)

### ATTREZZATURE STANDARD

Tubo 3/8" di alta pressione tipo superslim, lunghezza 20 m con attacchi rapidi in acciaio inox, Pistola con lancia, manopola ed ugello a getto piatto (30°)


### OPTIONAL

Round Jet 0°, Rotating jet nozzle, Pipe cleaning kit with nozzle flexible lance and foot valve, Complete sandblasting kit for spray gun.

### ATTREZZATURE OPTIONAL

Ugello con getto tondo 0°, Ugello rotante, Kit sonda spurgatubi con ugello e valvola a pedale, Kit sabbianta completo per pistola.

### MOTOR › MOTORE

 <b>Type Tipo</b>	Asynchronous, 3-phase/ 4 poles, 400V@50Hz, (1500 rpm) aircooled, efficiency IE2, B3 form, F/B class insulation, IP55 protection Asincrono, trifase, 4 poli, 400V@50Hz, (1500 rpm) efficienza IE2, ventilazione esterna, forma B3, isolamento classe F/B, protezione IP55
--	---



Available in Atex/Ex version.  
Disponibile anche in versione Atex/Ex.