

# hotbox

S E R I E S



Mobile hot water generators  
*Generatori mobili di acqua calda*



**25 bar > 350 bar** versions  
for URBAN CLEANING UNITS

**500 bar** version  
for WATER JETTING UNITS



Easy to handle  
*Facilità di movimento*

Central bar for vertical lifting  
*Gancio per sollevamento verticale*


Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment, Stainless-steel cladding panel.  
*Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi, pannello di rivestimento in acciaio inox.*

Professional control panel  
*Quadro comandi professionale*

Foamed-acting pneumatic wheels  
*Ruote effetto pneumatico*












Professional control panel  
*Quadro comandi professionale*

| <br>l/min | DELTA T<br>°C |
|--|---------------|
| 11   | 111           |
| 13   | 103           |
| 15   | 93            |
| 18   | 75            |
| 21   | 63            |
| 25   | 55            |
| 30   | 45            |
| 35   | 35            |

- Connection hose (SAE 100 - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Steam operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- Delayed burner start

- Tubo di collegamento (SAE 100 - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Funzionamento a vapore
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Partenza ritardata del bruciatore

| Code<br>Codici        | Models<br>Modelli |  |           |  |     |  |      |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------|---|-----------|---|-----|---|------|---|----------|---|------|---|----------|---|--|---|--|---|--|
|                       |                   | Ph  | V(A)      | Hz  | bar | MPa   | l/h  | kW  | °C       | lt  | kg/h | kg  | cm       |   |  |   |  |   |  |
| <b>URBAN CLEANING</b> |                   |   |           |   |     |   |      |   |          |   |      |   |          |   |  |   |  |   |  |
| AM4000018             | Hot Box 25/25     | 1   | 230 (1,9) | 50  | 25  | 2,5   | 1500 | 0,25  | 90 > 140 | 20  | 8,3  | 110   | 76x77x96 |   |  |   |  |   |  |
| AM4000028             | Hot Box 25/350    | -   | 12 (26)   | -   | 350 | 35  | 1500 | 0,25  | 90 > 140 | 20  | 8,3  | 110   | 76x77x96 |   |  |   |  |   |  |
| AM4000019             | Hot Box 25/350    | 1   | 230 (1,9) | 50  | 350 | 35  | 1500 | 0,25  | 90 > 140 | 20  | 8,3  | 110   | 76x77x96 |   |  |   |  |   |  |
| <b>WATER JETTING</b>  |                   |   |           |   |     |   |      |   |          |   |      |   |          |   |  |   |  |   |  |
| AM4000017             | Hot Box 25/500    | -   | 12 (26)   | -   | 500 | 50  | 1500 | 0,25  | 90 > 140 | 20  | 8,3  | 120   | 76x77x96 |   |  |   |  |   |  |
| AM4000016             | Hot Box 25/500    | 1   | 230 (1,9) | 50  | 500 | 50  | 1500 | 0,25  | 90 > 140 | 20  | 8,3  | 120   | 76x77x96 |   |  |   |  |   |  |
| AM4000036             | Hot Box 25/500    | 3   | 400 (0,5) | 50  | 500 | 50  | 1500 | 0,25  | 90 > 140 | 20  | 8,3  | 120   | 76x77x96 |   |  |   |  |   |  |