

Partielle Sanierung Carbolith PL Harz

HD-Harzsysteme

Das Harz-System ist sowohl für hohe als auch für niedrige Verarbeitungstemperaturen abgestimmt. Die Aushärtung ist individuell steuerbar.

Wir bieten nichtschäumendes, elastifiziertes Dreikomponenten-Harz mit guter Haftung auch an feuchten Oberflächen für die Verklebung von partiellen Inlinern (Kurzlinern/ Streckenliner/Langliner) bei der Kanalsanierung. Gerade in diesem Bereich sind variable Verarbeitungs- und Aushärtungszeiten gewünscht, da unterschiedliche Dimensionen und Längen eingebaut werden. Unsere Harze sind auch als vorbeschleunigtes System mit zwei Komponenten lieferbar.

Gebindegrößen: 2-Komponentensystem zu 35 kg

3-Komponentensystem zu 70 kg



Artikelnummer	Minova Carbolith Artikel	Einheit	Preis in € netto
Carbolith PL-2K-Komp A-W	Carbolith PL 2K Winter 10l Gebinde zu 14kg	kg	9,20
Carbolith PL-2K-Komp A-S	Carbolith PL 2K Sommer 10l Gebinde zu 14kg	kg	9,20
Carbolith PL-Komp-A	Carbolith PL Komp A 20l Gebinde zu 28kg	kg	9,20
Carbolith PL-2K-KOMP A slow	Carbolith PL 2K Komp A slow 10l Gebinde zu 14kg	kg	9,20
Carbolith PL-Komp-B	Carbolith PL Komp B 20l Gebinde zu 21kg	kg	9,20
Carbolith PL-Komp-C1	Carbolith PL Komp C 1l Gebinde zu 1kg	kg	13,80
Carbolith PL-Komp-C5	Carbolith PL Komp C 5l Gebinde zu 5kg	kg	12,90