













# EasyPower D








## EASYPower › (DIESEL)

	300 S	500 S	300 L	500 L	500 XL
  <b>MAX</b>	26 l/min   300 bar 7,9 US gpm   4350 psi	15 l/min   500 bar 7,9 US gpm   4350 psi	31 l/min   300 bar 3,9 US gpm   7250 psi	25 l/min   500 bar 3,9 US gpm   7250 psi	37 l/min   500 bar 9,8 US gpm   7250 psi
 <b>Power Potenza</b>	25.0 CV/HP   15.0 kW		20.0 CV/HP   24.0 kW		50.0 CV/HP   37.0 kW
 <b>Control board Quadro comandi</b>	Standard with engine start key, digital hours counter, power box to stabilize voltage and current, engine head temperature control, engine stop for low oil pressure, too high head °C, belt and alternator failure. Standard: chiave accensione motore, contatore, spia allarme gestione candele, preriscaldamento e arresto motore per pressione olio, temperatura testa, rottura cinghia comando ventola di raffreddamento				
 <b>Motor Motore</b>	HATZ 2L41C			HATZ 3L41C	
 <b>Transmission Trasmissione</b>	By belt drive and pulley Mediante cinghia dentata con pulegge munite di bussole coniche				
 <b>Pressure regulator Regolatore pressione</b>	Unloader valve Valvola automatica manuale				
 <b>Base frame Pianale</b>	Steel tubing frame, treated with antirust primer and first quality paint, with stainless steel protective panels and industrial wheels Telaio in tubolare trattato con antiruggine e vernice di qualità, con pannelli protettivi inox, provvisto di ruote industriali				
 <b>Weight Peso</b>	600 Kg - 1323 lbs		550 Kg - 1213 lbs		700 Kg - 1543 lbs
 <b>Dimensions Dimensioni</b>	1700 cm x 1050 cm x 1150 cm 670,0 inch x 413,4 inch x 453,0 inch			1900 cm x 1050 cm x 1150 cm 748 inch x 413,4 inch x 453 inch	

### PUMP › POMPA

 <b>Type Tipo</b>	Triplex horizontal pump with ceramic coated steel plungers. Lubrication splash type. Volumetrica a 3 pistoni orizzontali in ceramica integrale. Lubrificazione a sbattimento.
<b>Head Testata</b>	S. Steel /Inox L Type Brass /Ottone 450/500 S Type
<b>Safety valve Valvola di sicurezza</b>	Norm CE a norma CE
 <b>Gauge Manometro</b>	Stainless steel filled with glycerin Inox in bagno di glicerina

### MOTOR › MOTORE

 <b>Type Tipo</b>	HATZ engine, aspirated, air cooled. Electric starter. Emission level: EPA Tier II Motore HATZ, aspirato. Avviamento: elettrico. Raffreddamento: ad aria. Emissioni Tier II
--	--

### STANDARD EQUIPMENT

3/8" Superslim high-pressure hose, 20 m long with stainless-steel quick couplings, Spray gun with lance, side handle and flat-jet nozzle (30°)

### ATTREZZATURE STANDARD

Tubo 3/8" di alta pressione tipo superslim, lunghezza 20 m con attacchi rapidi in acciaio inox, Pistola con lancia, manopola ed ugello a getto piatto (30°)

### OPTIONAL

Round Jet 0°, Rotating jet nozzle, Pipe cleaning kit with nozzle flexible lance and foot valve, Complete sandblasting kit for spray gun.

### ATTREZZATURE OPTIONAL

Ugello con getto tondo 0°, Ugello rotante, Kit sonda spurgatubi con ugello e valvola a pedale, Kit sabbiante completo per pistola.